

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Disolvente ecológico verde, formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC, según la EPA - Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos y bajo contenido de HAP (Contaminantes Peligrosos de Aire).
- Presenta bajo olor durante la aplicación.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.
- Como disolvente de pinturas industriales epóxicas de 90% - 100% de sólidos en volumen.
- Para limpieza de equipos de aplicación.

DATOS FÍSICOS

Aspecto	Líquido Incoloro
Peso por galón	3.81 ± 0.1 Kg.
Punto de Inflamación	16.7 °C
VOC	285 g/lit.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos.
2. El empleo inapropiado del disolvente Jet Ecopoxy 100 puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc. en el sistema de pinturas.
3. Siempre emplee el disolvente recomendado por el fabricante de pinturas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4 °C a 38 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascarilla y lentes protectores.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.